

PRINCIPAIS APLICAÇÕES

Produto indicado para diluição de esmalte sintético e tintas a óleo, desengraxante e desengordurante. Utilizado também para lavagem correntes, engrenagens e limpezas em geral.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Hidrocarboneto alifático.

CARACTERÍSTICAS GERAIS

É um hidrocarboneto alifático, que possui uma ampla curva de destilação, média evaporação e bom poder de solvência.

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

DETERMINAÇÕES	VALOR MÉDIO
Densidade 20/4 °C	0,785 – 0,80
Odor	Característico
Aparência	Límpida
Cor (Pt–Co)	Máximo 10
Faixa de destilação a 760 mmHg	153 - 216 °C

EMBALAGENS

Disponível em embalagens de 900 mL, 5, 10, 20, 25, 30, 50 e 200 litros.

MANUSEIO E ARMAZENAGEM

Deve ser mantido à temperatura ambiente (20 °C) ou menor para que não ocorra alterações em suas características iniciais. Validade de 24 meses a partir da data de fabricação.

MEIO AMBIENTE E SAÚDE

Seu manuseio requer cuidados especiais que se aplicam a todos os solventes petroquímicos.

Este produto deve ser mantido longe de fontes de ignição, chamas e faíscas.

Deve-se evitar a inalação de seus vapores e um contato prolongado com a pele.

Para maiores informações, contate-nos.

Obs: Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. As recomendações e sugestões que fazemos quanto ao uso de nossos produtos se baseiam em bons e reais resultados de experiências anteriores e devem ser consideradas apenas como uma orientação geral.

Cep: 95054-670

Tel/Fax: (54) 3238-2935

e-mail: sulcolor@sulcolor.com

